Overview of Fire Protection Certificates

LAUSITZ ELASTE

		Certificates partly invalid								
	Quality	**DIN 5510 / Part 2**	**Smoke toxicity** DIN 5510-2, app. C	**NFF 16 101**	**BS 6853 Table 7**	**UNE 23-723**	**Bombardier SMP 800-C**	**UNI CEI 11170**	**NFPA130 ASTM C1166 ASTM E662**	**EN 45545-2 :2013**
1746-022	EPDM, black 60 +/- 5 ShA	S4 SR2 ST2	yes	/	/	/	/	/	/	/
1747-032	EPDM, black 70 +/- 5 ShA	S4 SR2 ST2	yes	/	/	/	/	/	/	/
0505-791	EPDM, RAL 7035 65 +/- 5 ShA	S4 SR2 ST2	yes	/	/	/	/	/	/	/
0505-789	EPDM, Sikkens 65 +/- 5 ShA	S4 SR2 ST2	yes	/	/	/	/	/	/	/
0505-787	EPDM, Mankiewicz 833 C 65 +/- 5 ShA	S4 SR2 ST2	yes	/	/	/	/	/	/	/
0505-784	EPDM, RAL 7012 65 +/- 5 ShA	S4 SR2 ST2	yes	/	/	/	/	/	/	/
T 9616	EPDM, black 70 +/- 5 ShA	S4 SR2 ST2	yes	M2 / F1	Class II	/	fulfilled	/	/	/
T 9608	EPDM, black 60 +/- 5 ShA	/	/	M2 / F1	Class 1b	M2	/	passed the flame impingement at 30 sec.	/	HL 3
Hex Flame 45-2500	EPDM, black 50 +/- 5 ShA	/	/	/	/	/	/	/	/	HL 3
Hex Flame 45-1000	EPDM, black 60 +/- 5 ShA	S4 SR2 ST2	yes	/	Class II	/	/	/	fulfilled	HL 3
Hex Flame 45-1700	EPDM, schwarz 70 +/- 5 ShA	/	/	/	/	/	/	/	/	HL 3